



M M 110 SELV ▲ ▲ □ □ CE

■ Características

- Salida en Tensión Constante
- Clase II sin toma de tierra
- Homologada para uso independiente
- Consumo en standby <0,5
- IP44. SELV
- Formato ultra plano (17,3mm)
- 2 años de garantía

■ Aplicaciones

- Tiras LED
- Iluminación baños / cocinas
- Móvilario
- Retroiluminación en espejos

■ Descripción

El modelo CVB-30-12 es un led driver con salida en tensión constante pensado para alimentar tiras led o bombillas led que trabajen a 12V en tensión constante. Carcasa de plástico con formato ultra plano que permite integrarlo en muchas aplicaciones de forma sencilla. Factor de potencia ≥0,90 y múltiples protecciones: circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura.

■ Principales Características


• Tensión de salida	12Vcc	• Rango de entrada	200-240Vca
• Corriente de salida	2,5A	• Frecuencia Entrada	50/60Hz
• Potencia de salida	30W	• Factor de Potencia	≥0,9
• Eficiencia	≥85%	• Dimensiones	158 x 51 x17,3mm

■ Especificaciones

Modelo	CVB-30-12	
Salida	Tensión de salida	12Vcc
	Corriente de salida	De 0 a 2,5 Amperios
	Potencia asignada	30W
	Rizado	<180mV Vp-p
	Tiempo de encendido	<0,5 segundos a plena carga
	Precisión de la tensión	12Vcc ± 0,5Vcc
Entrada	Rango de tensión	200-240Vca
	Rango de frecuencia	50-60Hz
	Factor de potencia	≥0,90 a plena carga y 240Vca
	Eficiencia	≥85% a plena carga y 240 Vca
	Corriente de entrada	0,22A máximo a plena carga 240Vca
	Consumo sin carga	<0,5W
	Corriente de arranque	<60A a plena carga y 240Vca
Condiciones de trabajo	Temperatura de trabajo	Desde -20°C hasta +45°C
	Temperatura de caja	Máximo 85°C
	Humedad de trabajo	Desde el 45% al 85%
Protecciones	Sobre carga	130% protección con auto-recuperación
	Corto circuito	Sí, protección con auto-recuperación
	Temperatura	Tc 115°C
Seguridad y compatibilidad electromagnética	Homologaciones	CE, SELV, MM
	Estándares de seguridad	EN 61347-1, EN 61347-2-13
	Emisiones CEM	EN 55015; EN61000-3-2
	Inmunidad CEM	EN 61547
Otros	Vida esperada	>30.000 h con Ta 45°C
	Ruido audible	<35dB a 10cm
	Dimensiones	158 x 51 x 17,3mm (Largo x Ancho x Alto)
	Longitud de cables	15cm
Notas	Todos los parámetros han sido medidos a 25°C de temperatura ambiente salvo indicación contraria.	

- Especificaciones mecánicas

Dimensiones (mm)



Esquema de conexión

